



ТОПОЛ·ЭКО

СЕПАРАТОР ЖИРОВ ТОППОЛИУМ



СОГЛАСОВАНО С ПРИРОДОЙ®

СЕПАРАТОР ЖИРОВ «ТОППОЛИУМ»®

Сепараторы жиров предназначены для очистки сточных вод от избыточного жира с частичным окислением. Установка представляет собой цельный прямоугольный самонесущий резервуар с расположенными внутри технологическими перегородками, делящими его на камеры.

Сепараторы жиров «ОТП-1», «ОТП-2», «ОТП-3», «ОТП-4», «ОТП-5» предназначены для удаления избыточного жира из сточных вод и доведения качества их очистки до требований, допускающих сброс в канализацию.

НЕОБХОДИМОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

1. Жировые стоки при снижении температуры воды способствуют коагуляции загрязнений в канализационных коммуникациях, что приводит их в аварийное состояние.
2. Присутствие нерастворенных жиров в сточных водах снижает эффективность процессов очистки в локальных очистных сооружениях и является причиной возникновения аварий канализационных сетей.

СЕПАРАТОР ЖИРОВ «ТОППОЛИУМ» ОБЕСПЕЧИВАЕТ КАЧЕСТВЕННУЮ ОЧИСТКУ ЖИРОСОДЕРЖАЩИХ СТОКОВ И СВОДИТ К МИНИМУМУ РИСК ЗАСОРЕНИЯ ТРУБ.

ПРЕИМУЩЕСТВА СЕПАРАТОРА:

- КОМПАКТНЫЕ ГАБАРИТЫ;
- АБСОЛЮТНАЯ ГЕРМЕТИЧНОСТЬ;
- ОТСУТСТВИЕ КОРРОЗИИ;
- ДЛИТЕЛЬНЫЙ СРОК ЭКСПЛУАТАЦИИ (изготовлен из высококачественного полипропилена);
- ПРОСТОТА И УДОБСТВО ОБСЛУЖИВАНИЯ.

Сепараторы жиров «ТОППОЛИУМ», производимые ГК «ТОПОЛ-ЭКО», имеют ряд конструктивных преимуществ перед сепараторами от других производителей. Одно из таких преимуществ - это технологическое отверстие (люк). Он сделан для удобства обслуживания. Конструкция сепаратора позволяет монтировать его под землей, оставляя на поверхности только технологическое отверстие.

Модельная линейка этих очистных сооружений представлена сепараторами жиров серий ОТП и ОТП Лонг производительностью 3.600-18.000 литров в час.

Сфера их применения охватывает заведения общественного питания, а также предприятия пищевой промышленности, в частности, мясоперерабатывающие цеха.



СЕПАРАТОР ЖИРОВ
«ТОППОЛИУМ» «ОТП-2»



СЕПАРАТОР ЖИРОВ
«ТОППОЛИУМ» «ОТП-4» LONG

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Модель	Производительность сепаратора жиров, л/час	Максимальный расход воды, л/с	Вес, кг	Габаритные размеры, м*		
				длина	ширина	высота
ОТП-1	3.600	1	83	1,2	0,7	1,1
ОТП-1 Лонг	3.600	1	127	1,2	0,7	2,1
ОТП-2	7.200	2	125	1,5	1	1,1
ОТП-2 Лонг	7.200	2	182	1,5	1	2,1
ОТП-3	10.800	3	141	1,8	1,1	1,1
ОТП-3 Лонг	10.800	3	212	1,8	1,1	2,1
ОТП-4	14.400	4	200	2	1,2	1,3
ОТП-4 Лонг	14.400	4	276	2	1,2	2,3
ОТП-5	18.000	5	291	2,3	1,3	1,6
ОТП-5 Лонг	18.000	5	430	2,3	1,3	2,6

* - данные могут изменяться без предупреждения;

Лонг - имеет удлиненную горловину